


HFB濾油車



■ 型號說明

HFB	-25	-30
高效濾油車	標準過濾精度 25 : 25 μ m	流量 30 : 30L/min

■ 特性

濾油車：不需配備其它的特殊工具，就能進行過濾油液，且可以提高兩種過濾精度，同時移動方便。

■ 用途

- ◆ 各種液壓系統中的液壓油定期過濾。
- ◆ 在設備維修後，對液壓系統中的液壓油進行必要的過濾。
- ◆ 向新液壓系統注入液壓油。
- ◆ 回收污油。

■ 使用與維修

- ◆ 啓動時，不能使油泵反轉，確認油泵轉向後，再進行過濾運行。
- ◆ 使用過程中，油泵可能引入空氣，應及時採取有效措施。
- ◆ 濾油車使用一段時間後，污物堵塞濾芯，會引起油泵噪音過大，應停機取出濾芯清洗，或更換新的濾芯。
- ◆ 如果濾油車抽不出油，請檢查：
 - 油泵轉向是否正確。
 - 油箱至吸油口間各零件密封是否可靠，吸油口是否離開油面或油液已吸完。
 - 濾芯是否堵塞。
- ◆ 濾油車油量顯著減少，請檢查：
 - 濾芯是否堵塞嚴重。
 - 油泵油封是否磨損或因反轉而造成吹出。
- ◆ 過濾壓力突然下降，請檢查濾芯是否被擊穿。

■ 尺寸圖

